



La **SCHEDA** tecnica e le **PRESTAZIONI**

Motore

Anteriore trasversale, 6 cilindri a V, cilindrata 2946 cm³, alesaggio x corsa 87 x 82,6 mm, rapporto di compressione 10,5:1, potenza massima 194 cavalli a 5500 giri/min; coppia massima 27,7 kgm a 4000 giri. Potenza specifica 65,8 Cv/litro. Limitatore a 6800 giri. Basamento in ghisa e testata in lega leggera. Distribuzione a due alberi a camme in testa per bancata e quattro valvole per cilindro. Iniezione elettronica sequenziale multipoint Bosch MP 7.0.

Trasmissione

Trazione anteriore. Cambio manuale a cinque rapporti. Velocità massima nelle singole marce del cambio: 1° 60 km/h; 2° 104 km/h; 3° 155 km/h; 4° 205 km/h; 5° 235 km/h. Regime di rotazione a 130 km/h in 5° 3500 giri/min.

Autobloccato

Servosterzo a comando centrale di di-

steriori a bracci multipli, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici separati, barra stabilizzatrice. Freni anteriori a disco autoventilati (diametro 305 millimetri). Freni posteriori a disco autoventilati (diametro 290 millimetri). Sistema antibloccaggio Abs Bosch 5 a quattro canali di serie. Sterzo a cremagliera, con servocomando idraulico. Pneumatici 215/55 VR 16. Cerchi in lega 7 J x 16.

Dimensioni e pesi

Lunghezza 462 cm; larghezza 178 cm; altezza 135 cm; passo 270 cm; diametro di sterzata 11,4 m. Peso a vuoto 1533 kg. Peso massimo rimorchiabile 1300 kg. Rapporto peso/potenza 7,9 kg/Cv. Capacità serbatoio del carburante 70 litri. Volume del baule 390 dm³.

Prestazioni e consumi

Velocità massima: 235 km/h (a 6300 giri/min). Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 s. Consumo a 90 km/h 7,5 l/100 km. Consumo a 120 km/h 9,5 l/100 km.